

FEYNLAB® HYBRID CERAMIC DETAILER

製品概要

FEYNLAB®HYBRID CERAMIC DETAILER は、車を輝かせる為の最短ルートです。

この製品は、セラミックコーティング技術の利点と、水性の DETAILER の使いやすさを兼ね備えたデュアルプロダクトです。

当社の CERAMIC DETAILER は、最新の配合強化と以前のバージョンの好評な機能を組み合わせたもので、使いやすさが大幅に向上し、ムラの問題が解消されています。

スプレーして拭くだけの簡単な施工で、疎水性の向上、光沢レベルの向上、比類のない滑らかさ、永続的な保護を体験できます。

CERAMIC DETAILER は、車のメンテナンスを簡素化し、最小限の労力でプロ級の結果をもたらします。

ディテリングが好きな方も、忙しい車のオーナーの方も、この CERAMIC DETAILER は理想的な解決策です。

製品特性

- 1. ハイグロス仕上げ:** HYBRID CERAMIC DETAILER でショールーム級に輝きを実現。高度な配合により、車の表面をハイグロスの仕上がりにし、全体的な外観を引き立てます。カーショーに向けた準備や、ただ道で目立たせたいだけでも、このクイックディテリングスプレーは、視線を集め、見る人を魅了する光沢のある仕上がりを提供します。
- 2. 強化された保護:** HYBRID CERAMIC DETAILER で、環境要因から車の塗装を守りましょう。この革新的なハイブリッド配合は、耐久性のあるセラミックレベルの保護を実現し、UV 光線や鳥の糞、樹液、その他の汚染物質から車を守ります。塗装の寿命を延ばすことで、この製品は車の美観を維持するだけでなく、さらに引き立てます。
- 3. 車のメンテナンスを簡素化:** HYBRID CERAMIC DETAILER で、車のメンテナンスが簡単になります。革新的な配合により、水をはじき、汚れやホコリ、その他の汚染物質が車の表面に付着するのを防ぎます。疎水性により、車がより長く清潔に保たれ、洗車の頻度を減らし、時間と労力を節約できます。
- 4. 使いやすさ:** この製品で手軽にディテリングを体験しましょう。スプレーして拭くだけの簡単な施工で、専門的な機材や特別なトレーニングなしでもプロフェッショナルな仕上がりを実現します。車好きの方も、普段使いのオーナーの方も、HYBRID CERAMIC DETAILER は手軽さと効果を兼ね備えた便利な一品です！

HYBRID CERAMIC DETAILER の利点

1. 強力なシーラントとして、長期間の保護を提供すると同時に、汎用性の高いクイックディテリングスプレーとしても機能します。
2. 単体での保護として使用できるだけでなく、セラミックコーティングされた車両を強化するのに最適です。
3. 車の洗車後の部分的なクリーニングや乾燥促進剤としても最適です。
4. 塗装、プラスチック、ビニール、ゴムなど、あらゆる車両の外装表面に安全に塗布できます。
5. 水性フォーミュラによりボディショップでも安全に使用でき、シリコンフリーです。
6. 硬化中にコーティングにウォータースポットが付くのを防ぐための理想的な最終ステップ製品です。

保存期間

未開封で約 2 年間

使用方法

施工可能表面のみの施工で、施工不可能表面には絶対に施工しないで下さい。

・「クリアコート塗装された表面（承認されたメーカーおよび車両タイプについては保証条件を参照）

- ・ブラックテクスチャードプラスチック
- ・ヘッドライトおよびテールライト
- ・ブラックピアノトリム
- ・クリアコート塗装されたホイールリムおよびキャリパー

「FEYNLAB 製品を、取扱説明書に明示的に記載されていない表面に使用する場合、そのリスクはユーザー自身が負うこととなります。記載されていない表面に製品を使用した結果、表面に損傷が生じた場合、当社はその損傷に対して一切の責任を負いかねます。」

注意事項

適用時には必ず手袋を着用してください。屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。

使用方法

パネルが手で触れて冷たいこと、直射日光が当たらないことを確認してください。使用前および使用中にボトルをよく振ってください。

使用手順

1. 綺麗なマイクロファイバータオルを使用して、タオルにハイブリッドセラミックディテーターを適量スプレーします。新しいタオルを使用する際には、最初に 2~4 回スプレーしてタオルに染み込ませてください。
2. 各セクションに対して、タオルにさらに 1~2 回スプレーします。ここでのセクションは、ドアの半分やボンネットの 4 分の 1 程度の大きさを指します。
3. ハイブリッドセラミックディテーターを表面に均等に広げます。過剰に浸透しないように、均等にコーティングできる量を使用します。
4. 施工後、すぐに別の綺麗なマイクロファイバータオルで表面を拭き取るか、タオルの乾いた面に返して軽く拭き取ります。

※乾燥補助剤としての使用方法: 車両をしっかりと洗浄し、すすぎます。ディテーターをパネルに直接スプレーするか、乾燥用タオルにスプレーして、表面を乾拭きします。これで、乾燥と保護が一度に完了します！