

FEYNLAB® PURE RINSELESS V3

製品概要

FEYNLAB®PURE RINSELESS Ver.3 は、水を無駄にせず、手軽に車をピカピカにするシャンプーです。ホースや流水は不要—ただ、簡単に洗車ができます。

私たちの高度なポリマー洗浄技術は、頑固な汚れや油脂にも対応し、従来の洗車に比べるとわずかな水量で車を輝かせます。さらに、純粋な配合なので、充填剤、ワックス、コーティング剤を含まないため、残留物が一切残りません。車も地球もハッピーにします！」

RINSELESS V3 の発表 – あなたの声が形にしたイノベーション

FEYNLAB では、皆様からのフィードバックが革新の原動力となっています。

PURE RINSELESS V3 では、従来のバージョンの優れた特長を取り入れつつ、ストリーク（筋状の汚れ）や強い香りなどの問題に対処し、フォーミュラを完成させました。私たちの専任の R&D チームは、皆さまの懸念に耳を傾け、妥協のない卓越した洗浄力を提供するソリューションを作り上げました。PURE RINSELESS V3 は、あなたが期待する優れた品質とパフォーマンスをお届けするという、私たちの揺るぎないコミットメントの証です。

製品の特徴

- 優れた洗浄力:** 新しい配合には、高度なポリマー洗浄技術が採用されており、汚れ、油脂、手垢を簡単に取り除き、車をピカピカにして目を引く仕上がりになります。
- 環境に優しい:** RINSELESS V3 で持続可能な生活への取り組みに参加しましょう。水の使用量を最小限に抑えることで、時間を節約するだけでなく、環境保護にも貢献できます。RINSELESS V3 は、車を洗浄するのにバケツ一杯分以下の水しか必要としません。また、推奨される 2 バケツ方式で複数の車両を洗う場合、水の使用量をさらに減らすことができます。
- 滑らかな効果と摩擦軽減:** プロフェッショナルな仕上がりを実現しながら、車の塗装を保護する滑らかで摩擦のない洗浄を体験してください。RINSELESS V3 の滑らかさとグライド効果により、汚れやグリームが車の表面に付着することはありません。
- 多用途な適用性:** 塗装面からホイール、プラスチックトリムまで、RINSELESS V3 はすべての洗車ニーズに対応する頼れるソリューションです。その多機能性により、まるで 1 本のボトルでディテリングキット全体を手に入れたかのようです。

RINSELESS V3 は、プロフェッショナルと個人の両方に向けて設計された多用途で環境に優しいソリューションであり、車両のすべての外装面を清掃することができます。以下に、さまざまな洗浄方法における RINSELESS V3 の使用方法を紹介します:

準備

車両が汚染物質のない日陰の場所にあることを確認してください。車両がひどく汚れている場合は、表面のゴミや汚れを取り除くために、事前に水で軽くすすぎ、傷がつくのを防ぐことを検討してください。

水なし洗車の説明書

特に熱や直射日光の当たる場所では、一度に数枚（2～3 枚）の中型のパネルで作業するのがベストです。

1. RINSELESS V3 を 1:125 の希釈比率で混合します。これは、1 ガロン（約 7.5 リットル）の水に約 2 オンス（約 60 ml）の RINSELESSV3 を加えることを意味します。
2. 希釈した溶液を車両の表面にたっぷりとスプレーし、汚れを包み込んで浮き上がらせます。
3. 高品質で柔らかいマイクロファイバータオルを使用して、表面を優しく拭き、汚染物質を取り除きます。
4. すぐに乾いた清潔なマイクロファイバータオルで、残った水分を拭き取ります。

リンスレス洗車の説明書

特に熱や直射日光の当たる場所では、一度に数枚（2～3 枚）の中型のパネルで作業するのがベストです。

1. バケツに、RINSELESS V3 原液を水と 1:250 の比率で混合します。
使用する水の総量に応じて量を調整してください。専用のウォッシュミット（マイクロファイバータオル）をバケツに浸し、洗浄したい箇所を優しく攪拌して洗浄します。
2. ひどく汚れた表面には、汚れを緩めるために、追加で事前に浸す工程を検討してください。
3. 洗車ミットまたはマイクロファイバータオルを使用し、車両の表面を清掃します。タオルの 8 面折りテクニックを活用して、清潔な部分を効率的に使いながら洗車します。
4. 上から下へと洗い、洗車後はすぐに高品質のマイクロファイバー乾燥タオルで乾拭きします。

リンスレス洗車の説明書

1. クイックスポットクリーナーソリューションを 1:16 の希釈比率で作成します。これは、1 ガロン（約 3.84 リットル）の水に 8 オンス（約 240 ml）の RINSELESSV3 を加えることを意味します。

2. 汚れた箇所や軽く汚れている部分に直接スプレーし、マイクロファイバータオルで拭き取ってください。これにより、フル洗車をせずに迅速に清掃が可能です。

クレイ用潤滑剤

1. RINSELESS V3 をクレイバーやクレイパッドの潤滑剤として使用する場合は、1:128 の希釈比率で混合します。
2. これは、1 ガロン（約 3.84 リットル）の水に約 1 オンス（約 30 ml）の RINSELESSV3 を加えることを意味します。希釈した溶液を車両の表面にスプレーし、クレイバーやクレイパッドを使用して汚染物質を安全に除去してください。潤滑剤が十分に塗布されていることを確認し、表面が滑らかに感じられるまで作業を続けます。その後、残った溶液を拭き取り、表面を清潔に保ちます。汚れた箇所や軽く汚れている部分に直接スプレーし、マイクロファイバータオルで拭き取ってください。これにより、フル洗車をせずに迅速に清掃が可能です。

安全性と保管

RINSELESS V3 を使用する際は、必ず換気の良い場所で作業し、刺激を避けるために保護手袋と保護メガネを着用してください。

製品は直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

廃棄物は、環境への影響を最小限に抑えるため、地域の規制に従って適切に処分してください。