

# CERAMIC PRO® BRAVO

## 【セラミックプロ ブラボー】 船舶・海洋環境用ナノセラミックコーティング剤



### 特徴

- ◆ 汚損防止
- ◆ 高硬度
- ◆ 高光沢
- ◆ 耐薬品性
- ◆ セルフクリーニング
- ◆ 耐紫外線性
- ◆ 耐腐食性
- ◆ 耐酸化性
- ◆ 疎水性

### 内容量

100ml

### 使用期限

未開封で5年

### 商品詳細

Ceramic Pro BRAVO は喫水線より上のゲルコート用に開発されたコーティング剤です。ボートやヨット等の船舶の船体用コーティングです。紫外線による劣化や塩害、酸化、排気、化学物質から施工部分を保護します。

### 持続期間

半永久的

### スペック

ベース：溶剤タイプ  
水接触角：110°  
乾燥時間：表面乾燥は25°Cで8時間 完全乾燥は25°Cで3～5日間  
熱乾燥：130°Cで30分間 200°Cで10分間  
施工方法：塗り込み・浸漬・スプレー  
鉛筆硬度：9H  
膜厚：2ミクロン  
適用材料：金属・木・ゲルコート・クローム・喫水線より上  
消費量：1層・1㎡あたり1～5ml

### 作業温度

5～30°Cの直射日光の当たらない状態

### 使用方法

- ① NANO PRIMER を塗った施工面に使用します。
- ② 容器をよく振って下さい。
- ③ 本剤を付属のスポンジに適量とり、施工箇所に均一なるように塗布します。
- ④ 25°Cで30～60秒後コーティング剤をムラのない様に乾いたクロスで拭き上げます。(溶剤が硬化しますので10分以上放置しないで下さい。)
- ⑤ 1時間乾燥後重ね塗りする事が出来ます。
- ⑥ その後、8時間乾燥させます。(乾燥中は埃が立たない所で保管し濡らさないように注意して下さい。)

### 使用上の注意

- ◆ マスク・ゴム手袋等を着用してお使い下さい。
- ◆ 使用後は本製品のキャップをしっかりと閉めて保管して下さい。
- ◆ 誤って目に入った場合は速やかに多量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ◆ 誤って飲み込んでしまった場合はコップ1～2杯の水か牛乳を飲む等の処置をし、直ちに医師の診断を受け下さい。

### 保管方法

- ◆ 本製品を25°C以下の屋内で保管して下さい。
- ◆ 火元・電気製品・静電気が起こりやすい場所等、火事の原因となるものから遠ざけて下さい。
- ◆ 小さいお子様の手が届く場所に置かないで下さい。

