

CERAMIC PRO® GLASS

【セラミックプロ ガラス】 ウィンドウガラスコーティング剤



特徴

- ◆ 高耐久性
- ◆ 疎水性
- ◆ 傷を埋める効果
- ◆ セルフクリーニング
- ◆ 耐摩耗性
- ◆ 霜防止

内容量

50ml

使用期限

未開封で5年

使用用途

自動車ウィンドウガラス

商品詳細

高い撥水性と優れた耐久性を持つウィンドウガラスコートです。ワイパー等の摩擦にも耐える数れた耐摩耗性を持ち、長期間にわたって性能を発揮します。防汚性にも優れガラスの汚れを軽減します。

推奨は3～5層のGLASS + SPORTを施工する事をお勧めします。
SPORTを施工する事で耐薬品性を持たせることができます。

持続期間

約12ヶ月

スペック

ベース：溶剤タイプ

水接触角：120°

乾燥時間：表面乾燥は25°Cで1～2時間 完全乾燥は25°Cで1～3日間

熱乾燥：130°Cで10分間 200°Cで5分間

施工方法：塗り込み・スプレー

膜厚：1ミクロン

適用材料：ガラス

作業温度

5～30°Cの直射日光の当たらない状態

使用方法

- ① 施工面の油膜や汚れを除去し乾燥させて下さい。
- ② 容器をよく振って下さい。
- ③ 本剤を付属のスポンジに適量とり、施工箇所に均一なるように塗布します。
- ④ 25°Cで30～60秒後コーティング剤をムラのないように乾いたクロスで拭き上げます。(溶剤が硬化しますので10分以上放置しないで下さい。)
- ⑤ 塗り重ねる際は30分毎に塗り重ねを行います
- ⑥ その後、8時間乾燥させます。(乾燥中は埃が立たない所で保管し濡らさないように注意して下さい。)

使用上の注意

- ◆ ゴム手袋等を着用してお使い下さい。
- ◆ 使用後は本製品のキャップをしっかりと閉めて保管して下さい。
- ◆ 誤って目に入った場合は速やかに多量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ◆ 誤って飲み込んでしまった場合はコップ1～2杯の水か牛乳を飲む等の処置をし、直ちに医師の診断を受け下さい。

保管方法

- ◆ 本製品を25°C以下の屋内で保管して下さい。
- ◆ 火元・電気製品・静電気が起こりやすい場所等、火事の原因となるものから遠ざけて下さい。
- ◆ 小さいお子様の手が届く場所に置かないで下さい。

