

CERAMIC PRO® SQUALL

【セラミックプロ スコール】 船舶ガラス専用コーティング剤



特徴

- ◆ 疎水性
- ◆ セルフクリーニング
- ◆ 高光沢
- ◆ 高耐久性
- ◆ 耐薬品性
- ◆ 簡単施工

内容量

100ml

使用期限

未開封で5年

商品詳細

Ceramic Pro SQUALL はボートやヨット等の船舶のガラス向け専用コーティングです。通常のガラス撥水効果に加えて塩害等からのダメージも軽減します。

持続期間

約12ヶ月

スペック

ベース：溶剤タイプ

水接触角：120°

乾燥時間：表面乾燥は25°Cで1～2時間 完全乾燥は25°Cで1～3日間

熱乾燥：130°Cで10分間 200°Cで5分間

施工方法：塗り込み・スプレー

膜厚：1ミクロン

適用材料：ガラス・風防ガラス・舷窓・サイドライト

消費量：1㎡あたり2～5ml

作業温度

5～30°Cの直射日光の当たらない状態

使用方法

- ① 施工面の油膜や汚れを除去し乾燥させて下さい。
- ② 容器をよく振って下さい。
- ③ 本剤を付属のスポンジに適量とり、施工箇所に均一なるように塗布します。
- ④ 5分後表面に残った溶剤をムラのない様に乾いたクロスで拭き上げます。
- ⑤ 塗り重ねる際は30分毎に塗り重ねを行います
- ⑥ その後、8時間乾燥させます。(乾燥中は埃が立たない所で保管し濡らさないように注意して下さい。)

使用上の注意

- ◆ マスク・ゴム手袋等を着用してお使い下さい。
- ◆ 使用後は本製品のキャップをしっかりと閉めて保管して下さい。
- ◆ 誤って目に入った場合は速やかに多量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ◆ 誤って飲み込んでしまった場合はコップ1～2杯の水か牛乳を飲む等の処置をし、直ちに医師の診断を受け下さい。

保管方法

- ◆ 本製品を25°C以下の屋内で保管して下さい。
- ◆ 火元・電気製品・静電気が起こりやすい場所等、火事の原因となるものから遠ざけて下さい。
- ◆ 小さいお子様の手が届く場所に置かないで下さい。



CERAMIC PRO®
NANOCERAMIC TECHNOLOGY