

CERAMIC PRO® WHEEL & CALIPER

【セラミックプロ ホイール & キャリパー】 足廻り・マフラー専用コーティング剤



特徴

- ◆ 半永久的な耐久性
- ◆ 高硬度
- ◆ 疎水性
- ◆ 耐薬品性
- ◆ セルフクリーニング
- ◆ 耐紫外線性

内容量

50ml

使用期限

未開封で5年

商品詳細

特に過酷な環境にあるホイール等の足廻りやマフラー等の専用コーティング剤です。耐熱効果が高いので高温化でも疎水性、防汚性を発揮します。

持続期間

半永久的

スペック

ベース：溶剤タイプ
水接触角：110°
乾燥時間：表面乾燥は25°Cで8時間 完全乾燥は25°Cで3～5日間
熱乾燥：130°Cで30分間 200°Cで10分間
施工方法：塗り込み・浸漬・スプレー
鉛筆硬度：9H
膜厚：30ミクロン
適用材料：アルミホイール・金属
消費量：1層あたり1㎡10～20ml

作業温度

5～30°Cの直射日光の当たらない状態

使用方法

- ① 容器をよく振って下さい。
- ② 本剤をスプレーガンに適量入れ、施工箇所に均一なるようにスプレーします。
- ③ その後、8時間乾燥させます。(乾燥中は埃が立たない所で保管し濡らさないように注意して下さい。)

使用上の注意

- ◆ 必ずマスク・ゴム手袋等を着用してお使い下さい。
- ◆ 使用後は本製品のキャップをしっかりと閉めて保管して下さい。
- ◆ 誤って目に入った場合は速やかに多量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ◆ 誤って飲み込んでしまった場合はコップ1～2杯の水か牛乳を飲む等の処置をし、直ちに医師の診断を受け下さい。

保管方法

- ◆ 本製品を25°C以下の屋内で保管して下さい。
- ◆ 火元・電気製品・静電気が起こりやすい場所等、火事の原因となるものから遠ざけて下さい。
- ◆ 小さいお子様の手が届く場所に置かないで下さい。



CERAMIC PRO®
NANOCERAMIC TECHNOLOGY