

FEYNLAB® LEVELING AID

製品概要：

LEVELING AIDは、拭き取りが難しいコーティングを容易に施工するために使用します。「SELF HEAL PLUS」や「SELF HEAL LITE」など、複雑なコーティング施工の最終拭き取り工程（レベリング）を補助します。FEYNLAB®ファミリーのコーティングはそれぞれ異なる保護特性を持つため、より高度な施工手順が求められます。

LEVELING AIDは最終ステップとして使用され、塗装面への最適な被膜形成と密着性を実現します。目的は結合を強化し、表面をクリアな状態に仕上げることです。また、FEYNLAB®の化学技術外の他のコーティング除去にも有効です。FEYNLAB®の真のナノテクノロジーと結合化学により、既存塗装構造に深く浸透し、他に類をみない保護性能を提供します。

製品内容：

FEYNLAB® LEVELING AID 120ml

使用手順：

- 1.コーティング施工後、75%硬化した段階でLEVELING AIDを使用。
- 2.新しいアプリケーションャーにたっぷりとLEVELING AIDを含ませ、パネル全体に均一に塗布（垂れるほどの過剰量は避ける）。
- 3.塗布後、すぐに拭き取り作業へ。

拭き取り方法：

1. タオルA（左手）：大部分の残留物を拭き取る。
タオルB（右手）：仕上げ拭きでクリアな表面に。
2. 軽い圧力で優しく拭き取ってください。
乾燥作業のようにスムーズに行えるはずです。
3. 使用後は、必ずボトルキャップを閉め冷暗所にて保管ください。

気候に関する注意事項：

すべてのFEYNLAB®コーティングは、湿度や温度条件により、異なる放置時間と硬化時間が必要です。一般的に、湿度が高いほどコーティングは、より早く硬化します。湿度が75%以上に達する場合は、コーティングの推奨放置時間と拭き取り時間を短縮することを検討してください。また、空気の流れがあると、その部分のコーティングの放置時間が短くなります。そのため、車両全体のコーティングに一貫性を持たせるために、可能な限り空気の流れを止めることをお勧めします。コーティングは、湿度をできるだけ低く保ちながら（10℃から30℃）の温度管理された環境で施工するのが最適です。

保存期間：

未開封で2年